



NOBØ ORION EC 700 Radiobasert varmestyring

NOBØ



Orion 700 er et radiobasert styresystem som via toveis kommunikasjon kan kontrollere elektrisk varme og andre elektriske apparat.

Orion 700 sender signaler til mottakere som regulerer temperaturen opp/ned eller slår lys og andre apparater av/på.

På den måten senkes strømforbruket, samtidig som du hele tiden har optimal inneklima. Orion 700 kan styre inntil 250 mottakere i inntil 100 soner.

I ordinær drift reguleres temperaturer mellom sparnivå og komfortnivå etter ukeprogrammer man definerer selv.

Programmene deles inn i sekvenser på 1/2 time. Systemet kan sonevis overstyres lokalt eller eksternt til Komfort, Spar, Frossikring eller Stop (helt av). Styresentralen kan overstyres av eksternt bryterutstyr F.eks. GSM-mottakere.

Orion 700 kan monteres på vegg eller stå på bord ved hjelp av medfølgende bordstøtte. Leveres med ledning og plugg, men kan også monteres fast.

Tekniske Data:

Merkespenning:	220-240 VAC
Merkestrøm:	40 mA
Kapslingsklasse:	IP20
Sendefrekvens:	868,4 MHz
Fysiske mål (hxlxd):	115x180x45mm (u/bordstøtte)
El-nummer:	5422450





NOBØ ORION EC 700

Mottakeroversikt

VARMEEKSPERTEN

R80 RDC 700 Elnr. 5423528

Termostat for serie 8 ENØK-ovner, miljøovner og lavtempererte ovner. Regulerer mellom innstilt komfort- og sparetemperatur. Kan overstyres fra Orion 700 til frostsikring (7 grader) eller helt av.



TRB 36 700 Elnr. 5422482

16A termostat/effektregulator for innfelt montasje. Passer inn i ELKO rammesystem. Display for innstilling av temperatur og oppsett av funksjoner. Regulerer mellom innstilt komfort- og sparetemperatur. Kan overstyres fra Orion 700 til frostsikring (7 grader) eller helt av. Termostaten har innebygd romføler, men kan alternativt tilkobles medfølgende gulvføler eller ekstern romføler. Innebygget temperatur-begrenser for tregulv. Mer info på eget datablad.



TR 36 700 Elnr. 5422481

16A termostat/mottaker for montasje på vegg. Ratt for innstilling av komforttemperatur. Sparetemperatur er standard 5 grader under innstilt komforttemperatur, men kan overstyres til annen verdi ved hjelp av mottakerinnstillingene på Orion 700. Kan overstyres fra Orion 700 til frostsikring (7 grader) eller helt av. Termostaten har innebygd romføler, men kan alternativt tilkobles ekstern gulv- eller romføler. Mer info på eget datablad.



RS 700 Elnr. 5422461

Mottaker for skjult montasje i koblingsboks eller veggbok. Slår f.eks. lys/varme av eller på. Mer info på eget datablad.



RSX 700 Elnr. 5422463

16 A relemottaker for montering på DIN-skinne. 1-polt brudd. Mer info på eget datablad.



RCE 700 Elnr. 5422462

Mottaker til stikkontakt for styring av apparater som tilkobles med ledning og støpsel. Mer info på eget datablad.

